

Vollauszug Serie DTSB-60

Full extension series DTSB-60



- Tragkraft bis zu 600 kg
- Auszugsweg 100%

Werkstoffe und Oberflächen:

- Schienen: Kaltgewalzter Kohlenstoffstahl C45E+C, - EN 10277, gefräste Laufbahnen.
- Kugelkäfige: Verzinktes Stahlblech
- Kugeln: Verchromt C85 G100: DIN 5401

Temperaturbereich:

- Einsatztemperatur -40°C bis +200°C

- Load capacity up to 600 kg
- Extension path 100%

Materials and surfaces:

- Beams: Cold drawn carbon steel C45E+C, - EN 10277, milled raceways.
- Ball cage: Zinc plated sheet steel
- Ball bearings: Chromed C85,G100: DIN 5401
- End Bolts: ASTM A307

Temperature range:

- Operating temperature -40°C to +200°C



DTSB-60

Artikel-Nr. SToxxparts	LA mm	AZ mm	TK in kg 10.000	A mm	B mm	C mm	Gewicht weight kg/St. kg/pcs.
07000487001	200	200	450	50	-	-	2,08
07000487002	250	250	470	50	-	50	2,59
07000487003	300	300	480	50	-	100	3,11
07000487004	350	350	490	50	-	150	3,63
07000487005	400	400	500	50	-	200	4,15
07000487006	450	450	520	50	-	250	4,66
07000487007	500	500	530	50	-	300	5,18
07000487008	550	550	550	50	-	350	5,70
07000487009	600	600	560	50	-	400	6,22
07000487010	650	650	570	50	200	-	6,73
07000487011	700	700	580	50	225	-	7,25
07000487012	750	750	590	50	250	-	7,77
07000487013	800	800	600	50	275	-	8,29
07000487014	850	850	590	50	300	-	8,80
07000487015	900	900	580	50	325	-	9,32
07000487016	950	950	570	50	350	-	9,84
07000487017	1000	1000	560	50	375	-	10,36
07000487018	1050	1050	540	50	400	-	10,88
07000487019	1100	1100	520	50	425	-	11,40
07000487020	1150	1150	510	50	450	-	11,91
07000487021	1200	1200	500	50	475	-	12,43
07000487022	1250	1250	480	50	500	-	12,95
07000487023	1300	1300	460	50	525	-	13,47
07000487024	1350	1350	440	50	550	-	13,99
07000487025	1400	1400	420	50	575	-	14,50
07000487026	1450	1450	400	50	600	-	15,02
07000487027	1500	1500	380	50	625	-	15,54
07000487028	1550	1550	350	50	650	-	16,06
07000487029	1600	1600	330	50	675	-	16,58
07000487030	1650	1650	310	50	700	-	17,09
07000487031	1700	1700	290	100	650	-	17,61
07000487032	1750	1750	280	100	675	-	18,13
07000487033	1800	1800	260	100	700	-	18,65
07000487034	1850	1850	240	100	725	-	19,17
07000487035	1900	1900	220	100	750	-	19,68
07000487036	1950	1950	200	100	775	-	20,20
07000487037	2000	2000	180	100	800	-	20,72

Hinweise | Notes:

LA = Länge | Length, AZ = Auszugsweg | Move-out path, TK = Tragkraft | Load capacity |

 Bohrbild / Hole pattern